

KUNDEN-BETONPREISLISTE 2024



Beton nach ÖNORM B4710-1 (Ausgabe 2018)

Ab-Werk-Preise - gültig ab 1.1.2024

TB Betonwerk Zams Gesellschaft m.b.H.

A-6511 Zams, Am Parges 3

Telefon 0043/5442/64927 Fax-DW 6513 Mobil 0043/664/1920668

Internet: www.tb-zams.at E-Mail: office@tb-zams.at

EXPOSITIONSKLASSE		BETON-KURZBEZEICHNUNG												
		Preis pro m ³ - ab Werk Zams												
Fest.Klasse	Expositions-kl.	Preis € / m ³	B1	B2	B3	B4	B5	B6 - SR0 *)	B7	B8	B9	B10	B11	B12
C 8/10	X0	75,00 €	119,00 €	124,00 €	126,00 €	132,50 €	132,50 €	167,00 €	138,50 €	126,50 €	126,50 €	133,50 €	133,50 €	141,50 €
C 12/15	X0	91,50 €	119,00 €	124,00 €	126,00 €	132,50 €	132,50 €	167,00 €	138,50 €	126,50 €	126,50 €	133,50 €	133,50 €	141,50 €
C 16/20	X0	99,50 €	119,00 €	124,00 €	126,00 €	132,50 €	132,50 €	167,00 €	138,50 €	126,50 €	126,50 €	133,50 €	133,50 €	141,50 €
C 16/20	XC1	112,50 €	119,00 €	124,00 €	126,00 €	132,50 €	132,50 €	167,00 €	138,50 €	126,50 €	126,50 €	133,50 €	133,50 €	141,50 €
C 20/25	XC1	114,50 €	119,00 €	124,00 €	126,00 €	132,50 €	132,50 €	167,00 €	138,50 €	126,50 €	126,50 €	133,50 €	133,50 €	141,50 €
C 25/30	XC2	117,00 €	119,00 €	124,00 €	126,00 €	132,50 €	132,50 €	167,00 €	138,50 €	126,50 €	126,50 €	133,50 €	133,50 €	141,50 €
C 30/37	XC2	119,50 €	119,00 €	124,00 €	126,00 €	132,50 €	132,50 €	167,00 €	138,50 €	126,50 €	126,50 €	133,50 €	133,50 €	141,50 €
C 35/45	XC2	130,50 €	x	130,50 €	x	136,00 €	x	x	x	x	x	x	x	x
C 40/50	XC2	139,50 €	x	139,50 €	x	139,50 €	x	x	x	x	x	x	x	x

Achtung: CO²-Zuschlag Zement und temporärer Energiekostenzuschlag Zement sind in den angeführten Betonpreisen beinhaltet.

Legende EXPOSITIONSKLASSE	Legende BETON-KURZBEZEICHNUNG
X0 kein W/B-Grenzwert	B1 = XC3 XW1 (A) max. W/B-Wert 0,60 Kein Luftporengehalt
XC1 max. W/B-Wert 0,70	B2 = XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L (A) max. W/B-Wert 0,55 Kein Luftporengehalt
XC2 max. W/B-Wert 0,65	B3 = XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L (A) max. W/B-Wert 0,55 Luftporengehalt 2,5 - 6,5 %
XC3 max. W/B-Wert 0,60	B4 = XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L (A) max. W/B-Wert 0,50 Kein Luftporengehalt
XC4 max. W/B-Wert 0,55	B5 = XC4 XW2 XD2 XF2 XF3 XA1L (A) max. W/B-Wert 0,50 Luftporengehalt 2,5 - 6,5 %
X0 = Kein Korrosion-Angriff	B6 = XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L (A) *) max. W/B-Wert 0,45 Luftporengehalt 2,5 - 6,5 %
XC = Korrosion d. Karbonatisierung	B6/C³A-frei = XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L XA2T C ³ A-frei (A) max. W/B-Wert 0,45 Luftporengehalt 2,5 - 6,5 %
XW = Mäßiger bis hoher Wasserdruck	B7 = XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L (A) max. W/B-Wert 0,45 Luftporengehalt 4,0 - 8,0 %
XD = Korrosion durch Chloride	B8 = XC3 XW1 UB1 (A) max. W/B-Wert 0,60 Kein Luftporengehalt
XF = Frostangriff mit/ohne Taumittel	B9 = XC3 XW1 UB2 (A) max. W/B-Wert 0,60 Kein Luftporengehalt
XA = Chemischer Angriff	B10 = XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) max. W/B-Wert 0,55 Kein Luftporengehalt
XM = Verschleiß-Beanspruchung	B11 = XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L UB2 (A) max. W/B-Wert 0,55 Kein Luftporengehalt
(mit Hartgestein-Zuschlag PSV50)	B12 = XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L UB1 (A) max. W/B-Wert 0,50 Kein Luftporengehalt

*) Zusätzlich mit kalkfreiem, salzsäureunlöslichem Urgesteinsand 0/4 und mit sulfatbeständigem Zement "SR-0" (C³A-frei)

Konsistenz: X0 = F38 XC1-XC3 = **F52** B1-B7 = **F52** B8-B12 = F59

Größtkorn: 22 mm

Betone bis C16/20 X0 nicht pumpfähig - Betone ab C16/20 XC1 und höherwertig sind generell pumpfähig: Mehrkosten "Pumpbeton" sind beinhaltet.

Alle Preise freibleibend, exklusive 20 % Mehrwertsteuer, **ab Werk Zams**, innerhalb Normalarbeitszeit (Montag - Freitag 7.00 Uhr - 18.00 Uhr)

UNSERE BETONSORTEN ENTSPRECHEN AKTUELL GÜLTIGEN NORMENWERKEN - MASSGEBLICHE ÖNORM B4710-1 (Ausgabe 2018)